

PNC460U

UL913防爆構造

堅牢型業務用スマートデバイス

防爆
構造



防爆規格基準
UL 913
ANSI/TIA 4950



カナダ防爆規格基準
CSA 22.2

Class I,II,III, Division 1, Groups C-G, T4 -20°C to 60°C

Class I, Division 2, Group A-D, T4 -20°C to 60°C



- Android™ 12OS
- 防塵防水IP68
- デュアルNanoSim
- 米軍MIL-STD-810





主な仕様

無線通信仕様	4G/LTE	センサー	加速度/ジャイロスコプ/地磁気/光センサー
オペレーティングシステム	Android™12	バイブレーション	対応
メモリ	6GB RAM + 128GB 内部ストレージ	音声出力	最大3W
外部ストレージ	最大128GB MicroSDカードで拡張可能	ポート	USB Type-C、3.5mmオーディオジャック
ディスプレイ	5.0インチ、FHD1920x1080	バッテリー	4,580mAh (防爆構造/交換可能)
カメラ	背面50MP、前面8MP(HDR/手ぶれ補正/デジタルズーム)	寸法	約164mm(H) × 77mm(W) × 23mm(D) *突起物除く
ビデオ録画品質	1080p@60fps	重量	約337g(防爆バッテリー装着時)
SIM	デュアルNano-SIM	動作温度	-20℃~+60℃
Wi-Fi	2.4 GHz&5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac	保管温度	-30℃~+70℃
Bluetooth	5.0	防爆性能	Class I,II,III,Div1,Groups C-G/Class I,Div2,Groups A-D,T4
NFC	対応	静電気(ESD)保護	IEC 61000-4-2規格 12KV(気中放電) 6KV(接触放電)
GPS	GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo	防塵防水性能	IP68
		堅牢性	落下耐性1.5m、米軍MIL-STD-810

標準構成品



オプション



Hytera Communications Co.,Ltd. 日本総合窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL:03-3525-8199
<https://www.hytera.jp>



販売代理店

*定格仕様・外観・規格は改良のために予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。Android は Google LLC の商標です。
ハイテラ、Hytera、Hytera CommunicationsおよびハイテラのロゴマークはHytera Communications Co.,Ltd.の商標登録です。©Hytera Communications Co.,Ltd. 2024 All rights reserved.